



## Паспорт

Продукция: камень фр. 70-150 ГОСТ 4001-2013

Карьер «Юрочкино», Шекснинский район, Вологодская область

### ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОСТ 4001-2013

| №<br>п/п | Наименование показателей                                                 | Ед.<br>изм.                   | Результат         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 1        | Содержание глины в комках                                                | %                             | -                 |
| 2        | Прослойки глины и мергеля                                                | %                             | -                 |
| 3        | Наличие сквозных трещин                                                  | -                             | -                 |
| 4        | Среднее значение водопоглощения камней                                   | %                             | 0,08              |
| 5        | Среднее значение предела прочности при сжатии в сухом состоянии          | МПа<br>(кгс/см <sup>2</sup> ) | 116,6<br>(1166,3) |
| 6        | Среднее значение предела прочности при сжатии в водонасыщенном состоянии | МПа<br>(кгс/см <sup>2</sup> ) | 108,9<br>(1089,0) |
| 7        | Снижение прочности при сжатии в водонасыщенном состоянии                 | %                             | 6,6               |
| 8        | Наименьший размер кусков камня                                           | мм                            | 70                |
| 9        | Наибольший размер кусков камня                                           | мм                            | 150               |
| 10       | Марка камня по морозостойкости                                           | -                             | F200              |
| 11       | Марка камня по прочности                                                 | -                             | M1000             |
| 12       | Насыпная плотность                                                       | г/см <sup>3</sup>             | 1,66              |

М.П.

Инженер ОТК  
e-mail: info@vku.group  
vku.group

С.В. Киселев